

Deklaracja zgodności z dyrektywą 2014/68/UE



1. Urządzenie ciśnieniowe: kurki kulowe i zawory zwrotne.
2. Producent:
EFAWA Sp. z o.o.
ul. Św. Antoniego 53
61-359 Poznań
3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
4. Przedmiotem deklaracji są urządzenia ciśnieniowe (kurki kulowe, zawory zwrotne i filtry osadnikowe) produkowane w zakresie średnic:

Typ kurka	Zakres średnic	Typ kurka	Zakres średnic	Typ kurka	Zakres średnic
WK2a	DN32-DN125	WK8a	DN15-DN150	WKC6a	DN50-DN250
WK3a	DN150-DN200	WK8c	DN15-DN150	WKC6c	DN50-DN250
WK4a	DN15-DN40	WKC1a	DN15-DN400	WKPG	DN20-DN100
WK4b	DN10-DN100	WKC1c	DN15-DN400	WKCPGa	DN50-DN150
WK5a	DN20-DN300	WKC1Gw	DN15-DN100	WKCPGc	DN50-DN150
WK5b	DN15-DN125	WKC1cGw	DN15-DN100	WKVL	DN15-DN200
WK6ba	DN15-DN200	WKC1aPr1	DN15-DN65	WKVT	DN15-DN200
WK6bc	DN15-DN200	WKC1cPr1	DN15-DN65	WKHL	DN15-DN200
WK6baIPK	DN25-DN150	WKC1GwPr1	DN15-DN32	WKHT	DN15-DN200
WK6bcIPK	DN25-DN150	WKC1cGwPr1	DN15-DN32	WKOF	DN15-DN400
WK6bGwIPK	DN25-DN65	WKC1cPr2	DN25-DN250	WKOFm	DN15-DN400
WK6a	DN250-DN700	WKC4a	DN15-DN40		
WK6c	DN250-DN700	WKC4c	DN15-DN40		
WK7a	DN40-DN200	WKC4d	DN15-DN40		

Temperatura pracy (min/maks.) -30°C / +250°C.

Procedura oceny zgodności: moduł H.

5. Zastosowane normy i specyfikacje techniczne, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

PN- EN 19	PN-EN 12982	PN-EN 14141
PN-EN 1092 (1-2)	PN-EN 1503 (1-4)	PN-EN ISO 228-1
PN-EN 1983	PN-EN 558-1	PN-EN ISO 5211
PN-EN 10216	PN-EN 736 (1-3)	PN-EN 488
PN-EN 12266-1	PN-EN 10088 (1-3)	PN-EN 12570
PN-EN 12266-2	PN-EN 1333	PN-EN 13774
PN-EN 12627	PN-EN 12516-2	

6. Jednostka notyfikowana:

UDT-CERT-1433
ul. Szczęśliwiecka 34
02-353 Warszawa
Nr certyfikatu: 97266/JN/001/06

Kontrola Jakości

inż. R. Gośliński

Członek zarządu

mgr inż. W. Narożny

inż. R. Gośliński

mgr inż. W. Narożny